

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή:

Ροηφόρος ράγα τριών κυκλωμάτων 230V-50/60Hz για φωτιστικά σπώτ και προβολείς. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, βαμμένη ηλεκτροστατικά στο επιλεγμένο κατά περίπτωση χρώμα. Παρέχει την δυνατότητα γρήγορης απόσπασης και επανατοποθέτησης των spot σε όλο το μήκος της ράγας. Στα εξαρτήματα της ράγας περιλαμβάνονται : ρευματοδότης άκρης, ρευματοδότης ενδιάμεσος, ρευματοδότης και γωνιακός σύνδεσμος 90 μοιρών, σύνδεσμος ευθείας, σύνδεσμος τύπου τ, σύνδεσμος τύπου +, εύκαμπτος γωνιακός σύνδεσμος, και τερματική τάπα ράγας. Τα εξαρτήματα ράγας καθιστούν εύκολες τις κατασκευές διαφόρων σχημάτων. Σαν επιπρόσθετα εξαρτήματα είναι ο γάντζος στερέωσης της ροηφόρου ράγας στην οροφή και η ανάρτηση με συρματοσχοίνο από την οροφή.

Τριφασικά σπώτ ράγας 3 phases track luminaires GU10



TS68GU4CW

Λευκό / White
Білі / Бял

TS68GU4CG

Γκρι / Grey
Šedá / Сив

TS68GU4CB

Μαύρο / Black
Černá / Черно

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

Κλάση μόνωσης:	I
Υποδοχή λαμπτήρα:	GU10
Τροφοδοσία ρεύματος:	220-240V / 50-60 Hz
Βαθμός κρούσης:	IK02
Βαθμός στεγανότητας:	IP20
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:	10°C έως +40°C
Μέγιστη ισχύς λαμπτήρα:	6W
Κατανομή φωτεινής δέσμης:	>15°
Δύναται η προσθήκη διαχύτη στο οπτικό σύστημα για επίτευξη χαμηλού UGR<19.	