

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

Κωδικός:  
**FANFPG60**

**ΕΓΓΥΗΣΗ**  
2 χρόνια



### Ανεμιστήρας επιδαπέδιος & AC μοτέρ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 38\*15\*45cm  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 380\*150\*440mm

### Τεχνικά Στοιχεία

- Διάσταση: 12" – Φ 30 εκατοστά
- Καθαρό βάρος: 1,7kgs
- Μικτό βάρος: 2kgs
- Περιοχή κάλυψης: Για χώρο έως 20μ
- Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό & Γκρι
- Χρώμα πτερυγίων: Γκρι
- Αριθμός πτερυγίων: 5
- Υλικό πτερυγίων: PC
- Πλέγμα: Ακτινωτό
- Τύπος & ισχύς μοτέρ: AC 40W
- Τάση λειτουργίας: 230V
- Ταχύτητες: 3
- Κατανάλωση ανά ταχύτητα: 35W/38W/40W
- Περιστροφές ανά ταχύτητα: 1050/1150/1250
- Πηγή φωτός: Χωρίς φως
- Περιστρεφόμενη περσίδα: Ναι
- Τύπος χειρισμού/ελέγχου: Ενσωματωμένος διακόπτης
- Στάθμη θορύβου: Max. Db(A) <58
- Κλάση προστασίας: Class II
- Βαθμός προστασίας IP: IP20
- Πιστοποιήσεις: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

### Επιπλέον Στοιχεία

Ποσότητα ανά κουτί: 1  
EAN/UPC: 5208055099382

### Πρότυπα:

EN 60335-1:2012;A11;A13;A14;A2;A15, EN 60335-2-80:2003;A1;A2,  
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019,  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



## FLOOR FAN

Code:  
**FANFPG60**

**GUARANTEE**  
2 years



### Technical Data

DIMENSION: 12" –  $\Phi$  30cm diameter

Net weight: 1,7kgs

Gross weight: 2kgs

Cover area: Space < 20 m<sup>2</sup>

Fan color: White & Grey

Blade color: Grey

Number of blades: 5

Material of blades: PC

Grill: Radial

Motor type & power: AC 40W

Input voltage: 230V

Speeds: 3

Power consumption per speed: 365W/38W/40W

RPM per speed: 1050/1150/1250

Light source: No light

Reversible blades: No

Reversible louver: Yes

Function/control mode: Integrated switch button

Noise level: Max. Db(A) <58

Protection class: Class II

IP level: IP20

Certificates: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Floor fan, 3 speeds with integrated switch  
box & AC motor

PRODUCT DIMENSIONS: 38\*15\*45cm  
PACKING SIZE (FOR REFERENCE): 380\*150\*440mm

### Additional Data

Quantity per box: 1

EAN/UPC: 5208055099382

### Standarts:

EN 60335-1:2012;A11;A13;A14;A2;A15, EN 60335-2-80:2003;A1;A2,  
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019,  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%

