


ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

 Κωδικός:
ELPIRC6MDISC
3 ΕΤΗ
 ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Χαρακτηριστικά:

Ανιχνευτής Κίνησης υπέρυθρων ο οποίος λειτουργεί με βάση την ανίχνευση κίνησης στο χώρο και ελέγχει την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας άλλων φορτίων (λαμπτήρων) έως 2000W για λαμπτήρες πυρακτώσεως και έως 1000W στην περίπτωση λαμπτήρων CFL ή LED. Διαθέτει αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας και τρίμερο ρύθμισης της επιθυμητής φωτεινότητας λειτουργίας. Όταν ανιχνευτεί κίνηση εντός της εμβέλειάς της, η συσκευή ενεργοποιεί το ελεγχόμενο φορτίο. Η συσκευή απενεργοποιεί το φορτίο, όταν παρέλθει ο προρυθμισμένος χρόνος, ο οποίος μπορεί να είναι μεταξύ 10'' ± 3'' και 10' ± 3' χωρίς περαιτέρω ανίχνευση κίνησης στο χώρο.

- Προσφέρει οικονομία και άνεση με έλεγχο φορτίων φωτισμού βάση της ανθρώπινης παρουσίας.
- Απλή και εύκολη ρύθμιση lux/ χρόνου/ φακού.
- Συνδιάζει πρακτικότητα και μοντέρνο σχεδιασμό.

Τεχνικά Στοιχεία

Όνομαστικό Φορτίο	2000W λαμπτήρες πυρακτώσεως 1000W λαμπτήρες CFL & LED
Τάση Τροφοδοσίας	220V ~ 240V
Συχνότητα	50Hz ~ 60Hz
Κατανάλωση Ενέργειας	~0,5W
Γωνία Ανίχνευσης	360°
Απόσταση Ανίχνευσης	2m~6m μέγιστη (<24°C) ρυθμ.
Χρονοκαθυστερήση	10'' ± 3'' ~ 10' ± 3' ρυθμιζόμενο
Περιβάλλον Φωτισμός	<10Lux ~ 2000Lux ρυθμιζόμενο
Ταχύτητα Ανίχνευσης Κίνησης	0.6m/s ~ 1.5m/s
IP Προστασία	IP20
Θερμ. Περιβάλλοντος Λειτουργίας	-20°C ~ +40°C
Υγρασία Λειτουργίας	< 93%RH
Τρόπος Εγκατάστασης	Οροφής
Ύψος Εγκατάστασης	2.2m ~ 4m
Χρώμα	Λευκό
Πιστοποιήσεις	LVD 2014/35/EU RoHS 2011/65/EU


Επιπλέον Στοιχεία

 Ποσότητα ανά Κουτί **1**

 Κουτιά ανά Γενική Συσκευασία **50**

 EAN/UPC **5208055091331**

Συνδεσμολογία:



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

