

**ΦΙΣ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΥ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**

Κωδικός:
LRP2WB



Τεχνικά Στοιχεία



Τροφοδοσία	220-240V•50-60Hz
Σύνδεση σε Φωτοσωλήνα	LED Μονοκάναλο διαμέτρου Φ13mm
Λειτουργίες/Προγράμματα	Όχι
Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας	Μαύρο
Τύπος καλωδίου τροφοδοσίας	Καουτσούκ H05RN-F 2x1mm ²
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1,5m
Τύπος Φις	Schuko
Βαθμός στεγανότητας	IP44
Κλάση μόνωσης	CLASS II
Επιτρεπόμενο μήκος συνδεόμενου Φωτοσωλήνα	έως 100m (max) / 430W (max)

Εφαρμογή

- Κατάλληλος για χρήση με μονοκάναλο LED Φωτοσωλήνα

Συμπεριλαμβάνονται 1σετ - τερματικός σύνδεσμος, τερματική τάπα & θερμοσυστελλόμενος σωλήνας

Πιστοποίηση

CE LVD 2014/35/EU

Επιπλέον Στοιχεία

Ποσότητα ανά γενική συσκευασία: 50τμχ

EAN/UPC: 5208055048991

Πρότυπα εναρμόνισης DIN VDE 0285-525-2-21:2012-01
EN 50525-2-21
EN 50525-2-21:2011

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

