

**LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ**  
HIGH OUTPUT SERIES

5<sup>ΕΤΗ</sup>  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

**TRIDONIC**





**Εφαρμογή**

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

**Τεχνικά Στοιχεία**

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I (⊕)
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασηματιστής	Ναι / Ναι
Συντελεστής Ισχύος	≥0.94



**Φωτομετρικά Στοιχεία**

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή LED	
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης (Ra)	≥80
Χρωματική Διαφάνεια	75%

**Ενεργειακά Στοιχεία**

Ενεργειακή Κλάση **B**

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%

