

LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
HIGH OUTPUT SERIES

5^{ΕΤΗ}
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

TRIDONIC





Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό

Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Φωτιστικού	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Κατόπιν Επιλογής
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	74W
Τύπος LED	SMD LED MODULE
Διάρκεια Ζωής	72.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής	Ναι / Ναι
Συντελεστής Ισχύος	≥0.94

2680mm



Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	3000K
Φωτεινή Ροή LED	13550lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης(Ra)	≥80
Χρωματική διαφάνεια	75%

Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	B
Κατανάλωση Ενέργειας	74.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

