

## LED ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ


**2** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ



6m / 180°

### Εφαρμογή

- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο
- Ενδείκνυται για γενικό φωτισμό



Height	AVR 8	OSYPA 8	Diameter
1.50m	184.97lx	475.77lx	372.80cm
2.00m	104.05lx	267.62lx	497.06cm
4.00m	26.01lx	66.90lx	994.13cm
4.50m	20.55lx	52.06lx	1110.39cm
6.00m	11.96lx	29.74lx	1491.19cm

### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Χυτό Αλουμίνιο
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Γυαλί
Χρώμα	Μαύρο
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	30W
Τύπος LED	SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	30.000 ώρες
Κατηγορία Προστασίας	CLASS I
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK09
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20° ~ +50°
Μετασχηματιστής	Εσωτερικός
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Όχι
Αντικαταστάσιμο LED / Μετασχηματιστής	Όχι / Όχι
Καλώδιο	3*0.75mm <sup>2</sup> (400mm)

### Φωτομετρικά Στοιχεία

Θερμοκρασία Χρώματος	4000K
Φωτεινή Ροή	2550Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	110° Συμμετρική
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	≥80

### Ενεργειακά Στοιχεία

Ενεργειακή Κλάση	F
Κατανάλωση Ενέργειας	30.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

