




## LED SMD ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

**5** ΕΤΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
**TRIDONIC**



### Εφαρμογή

• Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και σε εσωτερικό χώρο με υψηλή υγρασία



### Τεχνικά Στοιχεία

Υλικό Περιβλήματος	Πολυκαρβονικό
Υλικό Οπτικού Συστήματος	Οπάλ Πολυκαρβονικό
Χρώμα	Λευκό+Γκρι
Τάση Εισόδου	230V AC
Συχνότητα Εισόδου	50~60Hz
Συνολική Ισχύς	24W
Τύπος LED	TRIDONIC SMD (LM80)
Διάρκεια Ζωής	50.000 ώρες (L70 F10)
Κατηγορία Προστασίας	CLASS II <input type="checkbox"/>
Δείκτης Στεγανότητας	IP66
Βαθμός Μηχανικής Κρούσης	IK09
Ripple	±5%
Συνολ. Αρμονική Παραμόρφωση (THD)	<20%
Συντελεστής Ισχύος	≥0.90
LED Τροφοδοτικό	Ναι (Εσωτερικό)
Ρυθμιζ. Φωτεινότητα	Ναι
Αντικαταστάσιμο LED / Τροφοδοτικό	Ναι / Ναι
<b>Φωτομετρικά Στοιχεία</b>	
Θερμοκρασία Χρώματος	6500K
Φωτεινή Ροή	3620Lm
Διάχυση Φωτεινής Δέσμης	120°
Δείκτης Χρωματ. Απόδοσης	80
<b>Ενεργειακά Στοιχεία</b>	
Ενεργειακή Κλάση	D
Κατανάλωση Ενέργειας	24.0 kWh/1000h

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%

