

SWITCH DISCONNECTOR

Κωδικός:
DY02110037



Τεχνικά Στοιχεία

Standard	IEC/EN 60947-3
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230/400 V
Ονομαστική ένταση ρεύματος I_e	80A
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική τάση αντοχής σε παλμούς (1.2/50) U_{imp}	4,000V
Ονομαστική αντοχή σε ρεύμα μικρής διάρκειας	12I _e ,1s
Ονομαστική ικανότητα σύνδεσης και αποσύνδεση	3I _e ,1.05U _e ,cosΦ=0.65
Ονομαστική ικανότητα βραχυκυκλώματος	20I _e ,t=0.1s
Διηλεκτρική τάση δοκιμής σε συχνότητα	5sec 2.0 kV
Τάση μόνωσης	500V
Βαθμός ρύπανσης	2
Κατηγορία χρήσης	AC-22A
Ηλεκτρική διάρκεια ζωής	2,000
Μηχανική διάρκεια ζωής	8,000
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (με ημερήσιο όριο 35°C)	-5...+40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25...+55°C
Τύπος σύνδεσης τερματικών)	Καλώδιο (Ακροδέκτης στύλου με σφιγκτήρα)
Μέγεθος ακροδέκτη για καλώδιο πάνω /κάτω	35mm /18-2AWG
Ροπή σύσφιξης	2.5 N.m / 22 in-lbs
Σύνδεση	Από πάνω και από κάτω

